

Trojstranná sklápěcí nástavba G.T.S.

ALSAP na vozidle MAN TGE 3.140 4 x 2



ROZMĚRY LOŽNÉ PLOCHY

Délka	3.400 mm
Šířka	2.000 mm

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozvor	3.640 mm
Celková hmotnost	3.500 kg
Hmotnost nástavby	cca 420 kg

tel.: 800 33 33 10

www.hesti.cz

POPIS NÁSTAVBY

Hliníkový pomocný rám upravený dle typu podvozku. Rozmístěné konzole na připevnění k rámu vozidla. Pomocný rám velikosti 90 mm, příčné uložení kulových ložisek (ocelový příčník, koule o 50 mm). Osazený hydraulický píst 6 stupňový s možností výsuvu do 1221 mm. Třístranný kardan s možností sklápění do 3 stran. Hydraulické jednočinné čerpadlo SPX 12 V s nádrží 7,2 l. Propojovací hydraulická hadice a kabel k ovládní čerpadla. Zajištění zvednuté korby v servisním provozu. Koncový elektrický spínač. Příprava na osazení blatníků, bočních zábran, bedny na nářadí a osvětlení. Povrchová úprava spodního rámu je práškový lak, jednotlivé ocelové díly jsou lakovány.

Hliníková podlaha sklápěče navazuje na pomocný rám. Podlahová plošina je svařená z hliníkových profilů a tvoří kompaktní celek. Spodní část je osazena uložením na koule o 50 mm s křížovým zajištěním kolíků pro zamezení nesprávného zajištění. Podlahu tvoří speciální podlahový profil, osazen oky pro zajištění nákladu. Povrchová úprava je práškový lak.

Hliníkové přední čelo do výšky kabiny. V místě okna kabiny je upravené průzorem do nástavby. Přední sloupky jsou vyšší než čelo pro zajištění možnosti přepravy tyčového materiálu. Přední sloupky jsou zesílené a zvyšují pevnost předního ochranného rámu.

Hliníkové sloupky nástavby je možné dodat ve dvou variantách:

Sloupky pro provedení Valník / sklápěč s bočnicí a sloupkem jako u valníků

Sloupky s horním výklopným čepem a v zadní části odjišťovací panty

Bočnice 400 mm elox, standardní profil s prolisem, spodní TIR panty na bočnicích



SÉRIOVĚ MONTOVANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Bedna na nářadí

Osvětlení

Blatníky

Dálkové ovládní čerpadla

Lakované bočnice a přední čelo v požadované RAL

MOŽNOSTI PŘÍPLATKOVÉ VÝBAVY

Název	Hmotnost	MJ
Schránka na nářadí 60 l	+ 3,5 kg	ks
Boční podjezdové zábrany – jednoduché	+ 8 kg	kom
Střešní spoiler 600 mm lakovaný v barvě vozidla	+ 15 kg	kom
Boční spoilery lakované v barvě vozidla	+ 5 kg	kom
Plastový soudek na vodu 30 l	+ 2,5 kg	ks
Rozvod vzduchu	+ 2 kg	kom
Nezávislé topení naftové D2- 2,2 kw	+ 10 kg	kom
Vzduchové pérování MAN TGE: kovový kompresor se single ovládním, jedno ovládní s hlídáním min. tlaku	+ 8 kg	kom