

Chladírenské vestavby G.T.S.



ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozvor	3.640 mm 4.490 mm
Celková hmotnost	3.000 kg - 5.500 kg

tel.: 800 33 33 10 | tge@hesti.cz | www.hesti.cz

POPIS VESTAVBY

Chladicí jednotka CARRIER: Jde o nový model chladicí jednotky s dostatečným chladicím výkonem při 0 °C, poháněné od běžícího motoru vozidla rotačním kompresorem. Výhodné je použití nové generace extra nízkého výparníku (194 mm), který je namontován přímo pod střechem nástavby a bezúdržbového ventilátoru s optimalizovaným průtokem a cirkulací. Velkou výhodou je bezkonkurenční systém řízení - vlastním multifunkčním počítačem - umístěným a ovládaným z kabiny řidiče, který má mj. i vlastní diagnostiku poruch s možností přímé komunikace se servisem bez jeho návštěvy, blokaci nastavených teplot, atd.. Výhodou je možnost volby různých přepravních programů, např. pro vysoce kvalitní převoz zboží lze volit program FRESH - s trvalou cirkulací vzduchu, apod. Jednotka je určena k montáži na střechem vozidla. Vlastní hmotnost jednotky je 55 kg.

Servisní balíček k chladicí jednotce: Zakoupením servisního balíčku získáváte bezplatné provádění pravidelných servisních prohlídek předepsaných výrobcem stejně jako případných oprav prováděných na chladicí jednotce. Servisní balíček je pro Vás vhodný v případě, že chcete mít chladicí jednotku neustále v perfektním stavu a s minimálním rizikem vzniku nahodilých poruch. Taková jednotka je základem kvalitní přepravy zboží a chladicího řetězce.

Servisní balíček je možné jednorázově začlenit do pořizovací ceny vozidla (leasingu) nebo si můžete zvolit způsob placení pravidelného poplatku (měsíčně, kvartálně nebo ročně).

Díky servisnímu balíčku je odstraněna administrativní zátěž spojená s údržbou chladicího agregátu. Nebudete muset vystavovat žádné objednávky ani interní schválení. Všechny zásahy na chlazení budou kryty ze servisního balíčku.

Servisní balíček je vždy „šitý na míru“ tak, aby odpovídal konkrétním požadavkům zákazníka. V případě jakýchkoli dotazů mě neváhejte kontaktovat.

Izotermická vestavba - chladírenské provedení: Tento typ přestavby se používá převážně pro převoz chlazeného zboží, protože má vysoké teploizolační vlastnosti, které zajišťují i vyšší termickou stabilitu převážené komodity při případné poruše vozidla. Izolační materiál z PUR pěny uzavírá a zpevňuje vrstva překližky, která je opláštěná laminátovým skinem – v bezspárovém provedení. Vestavba je schválena pro nepřímý styk s potravinami. Vnitřní prostor je omyvatelný, nenasává vodu, všechny materiály mají hygienické atesty a termoizolace je schválena MD ČR. Vlastní hmotnost termoizolační vestavby je 315 kg.

Záznamníky teploty

