

Plachtová nástavba G.T.S.

VH-42 P/ 2300 na vozidle MAN TGE 3.180 4 x 2



ROZMĚRY LOŽNÉ PLOCHY

Délka	4.200 mm
Šířka	2.150 mm
Výška	2.300 mm

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozvor	4.490 mm
Celková hmotnost	3.500 kg
Hmotnost nástavby	cca 450 kg

tel.: 800 33 33 10 | tge@hesti.cz | www.hesti.cz

POPIS NÁSTAVBY

Rošt: rošt je sestaven z pevných, hliníkových profilů charakteristického rozměru 70/90 mm; v obvodovém lemu roštu je zabudováno 5 párů ok pro upevnění nákladu se zatížitelností 800 kg

Podlaha: oboustranně foliovaná vodovzdorná překližka s protiskluzovou a s protismykovou úpravou povrchu tl. 15 mm

Sloupky: přední a zadní sloupky jsou pevné, hliníkové; středové sloupky výklopné 1 pár Alugrip

Bočnice a čela: hliníkové bočnice jsou sklopné, vysoké 400 mm; přední čelo je pevné, hliníkové, vysoké do výšky 400 mm nad ním 3 řady AL latí; zadní čelo je sklopné, hliníkové, vysoké 400 mm z vnitřní strany je namontována ocelová stupačka sklopná

Plachtová konstrukce: plachtová střešní konstrukce je pevná, rozebratelná, složená z hliníkových profilů a trubek, po stranách je opatřena 3 - mi řadami plachtových latí dřevěných 100 x 25 mm

Plachta: plachta je celní, nedělená, upínaná pomocí třmenů do oček v bočnicích s kapsami proti nadouvání, svisle upnuté plachty celní; barva plachty stříbrná RAL 9006

Příslušenství: • plastové blatníky vč. zástěrek • 3 páry pozičního osvětlení vč. tykadel • celní lanko

Barevné provedení: obvodový lem roštu, přední čelo, zadní čelo a bočnice: povrchová úprava ELOX

Záruční podmínky: záruka na nástavbu 2 roky

MOŽNOSTI PŘÍPLATKOVÉ VÝBAVY

Název	Hmotnost	MJ
Ložná délka nástavby 4600 mm 9 palet – prodloužení šasi	+ 11 kg	kom
Ložná délka nástavby 5000 mm 10 palet – prodloužení šasi	+ 15 kg	kom
Ložná délka nástavby 5300 mm 11 palet – prodloužení šasi	+ 20 kg	kom
Jednolůžko - ISM Pony Fantasy ADAPT Ekonomik pro vozidlo MAN TGE 2018 SV (střední varianta) ... 850 mm (probarvený laminát bílý)	+ 75 kg	kom
Dvoulůžko - ISM Pony Fantasy M pro vozidlo MAN TGE model 2018 VV (vysoká varianta) ... 100 cm, lakovaná v barvě vozidla	+ 85 kg	kom
Boční podjezdové zábrany – jednoduché	+ 8 kg	kom
Schránka na nářadí 60 l	+ 3,5 kg	ks
Střešní spoiler 600 mm lakovaný v barvě vozidla	+ 15 kg	kom
Boční spoilery lakované v barvě vozidla	+ 5 kg	kom
Výškový nástavec 200 mm lakovaný v barvě vozidla		
Osvětlení ložné plochy LED – vypínač musí být součástí podvozku	+ 1 kg	ks
Kotevní oko v obvodovém lemu	+ 0,8 kg	pár
Zadní roletka plachty	+ 3 kg	kom
Plastový soudek na vodu 30 l	+ 2,5 kg	ks
Shrnování jedné boční plachty s napínáním plachty	+ 23 kg	kom
Dvoukřídlá panelová vrata se 2 - mi uzávěry (odlehčená)	+ 80 kg	kom
Oboustranné shrnování plachty bez bočnic!!!	+ 28 kg	kom
Třístranné shrnování plachty (boky + strop) bez bočnic!!!	+ 70 kg	
Rozvod vzduchu	+ 2 kg	kom
Nezávislé topení naftové D2- 2,2 kw	+ 10 kg	kom
Vzduchové pérování MAN TGE: kovový kompresor se single ovládním, jedno ovládním s hlídáním min. tlaku	+ 8 kg	kom

Zápis nástavby do T.P. vozidla jako vozidlo úplné, dokončené v druhém stupni, dle předpisu ES 2007/46 pod číslem homologace e8*NKS*0122*01